

ASP20

głośnik kulowy

AUDAC

► Cechy

- Pełny kąt pokrycia horyzontalnego 360°
- Wykonany z materiału ABS odpornego na wilgoć i promienie UV
- Możliwość montażu w przestrzeniach zamkniętych i otwartych
- 4 odczepy transformatora
- kabel połączeniowy 2 m
- Doskonała jakość reprodukcji dźwięku
- Szerokie pasmo przenoszenia
- Niski poziom zniekształceń
- Nowoczesny wygląd

► Zastosowanie

- Instalacje wewnątrz budynków
- Boiska sportowe
- Hale przemysłowe
- Duże przestrzenie otwarte
- ...



► Specyfikacja

Moc RMS	20 W
Pasma przenoszenia (-3dB)	80 Hz – 18 kHz
SPL 1W/1m	99 dB
SPL max W/1m	103 dB
Odczepy transformatora	20 W/500 Ohm 10 W/1000 Ohm 5 W/2000 Ohm 2,5 W/4000 Ohm
Kąty zasięgu	360°
Wymiary (średnica)	Ø 254 mm
Długość kabla	2 m
Waga	2,95 kg
Przetwornik	8"
Konstrukcja	ABS (wodoodporny)
Kolor	Biały

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.