

CS3.2

głośnik do montażu podtynkowego

AUDAC

► Cechy

- Nowoczesny, dyskretny wygląd
- Metalowa obudowa z aluminiowym grilem
- Doskonała jakość reprodukcji dźwięku
- Szerokie kąty zasięgu
- Ekranowany neodymowy magnes
- Łatwy i szybki montaż
- Wbudowany układ samoresetowania obwodu ochronnego



DEDYKOWANE AKCESORIA:

CTR06 transformator 6W/100V

CTR24 transformator 24W/100V

► Zastosowanie

- Biura
- Butiki
- Sklepy
- Hotele
- Restauracje, puby
- Domy, mieszkania

► Specyfikacja

Moc maksymalna	40W
Moc RMS	20 W
Pasma przenoszenia (-3dB)	180 Hz - 20 kHz
Skuteczność 1W/1m	86 dB
Poziom maksymalny	102 dB
Impedancja	8 Ohm
Wymiary	193 x 122 x 106 mm
Waga	1,28 kg
Przetworniki	Średniotonowy 3 1/8" + wysokotonowy 1"
Konstrukcja	Obudowa metalowa
Długość kabla	400 mm
Montaż	Sprężyny
Wykończenie przednie	Aluminiowy grill oraz ramka
Kolor	Szczotkowane aluminium + czarny
Otwór montażowy	175 x 105 mm
Akcesoria opcjonalne	CTR06: transformator 6W/100V CTR24: transformator 24W/100V

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.