

/ HK 980

Zintegrowany wzmacniacz stereo 2 x 80W



Główne zalety

- rezerwa wysokoprądowa
- ultraszerokie pasmo przenoszenia
- wejścia gramofonowe MM/MC
- przełącznik kolumn A/B
- gniazda wysokiej jakości

Rygorystyczne odsłuchy dwukanałowego stereo, to najcięższe testy dla komponentów audio, ale nowy Harman Kardon HK 980 spełnia je swobodnie. Kombinacja eleganckiego, nowoczesnego wyglądu z klasycznymi obwodami, które wytrzymały próbę czasu w HK 980 zawiera między innymi wysokoprądowe końcówki mocy z ultraszerokim pasmem przenoszenia które przenoszą dźwięk z doskonałą liniowością zarówno fazową, jak i częstotliwościową z mocą więcej, niż wystarczającą doysterowania najbardziej wymagających kolumn. Rezultatem jest żywy, dynamiczny dźwięk, który jest autentycznym odpowiednikiem oryginalnego wykonania.

Kluczowe dane

- Sekcja audio – moc średnia (zgodnie z normą FTC), tryb stereo: 80 Wat na kanał przy 8 Ohm w paśmie od 20 Hz do 20 kHz ze zniekształceniami poniżej 0,07% THD, oba kanałyysterowane; High Instantaneous Current Capability – HCC (rezerwa wysokoprądowa): ± 80 Amper.
- wymiary (W x Sz x G) i ciężar: 116 x 440 x 392 mm, 12,7 kg

Wymiary wraz z gałkami, nóżkami, przyciskami i gniazdami chyba, że podano inaczej.

/ HK 980

Zintegrowany wzmacniacz stereo 2 x 80W

Wyposażenie

Moc

- 80W x 2 przy 8 Ohm, 20 Hz – 20 kHz przy <0,07% THD, oba kanały wysterowane jednocześnie
- rezerwa wysokoprądowa ($\pm 80A$), ultraszerokopasmowy (10 Hz – 100 kHz) obwód wzmacniacza

Połączenia

- sześć wejść analogowych,
- dwa analogowe wyjścia do nagrywania,
- wejście gramofonowe MM wysokiej jakości,
- wyjście stereo do podłączenia zewnętrznych wzmacniaczy mocy,
- gniazda wysokiej jakości akceptujące przewody aż do 10mm²
- wyjście słuchawkowe

Łatwość obsługi

- duża rezerwa wysokoprądowa, pozwalająca na nieprzerwane wysterowanie i kontrolę praktycznie każdego kolumn,
- ultraszerokie pasmo przenoszenia poprawia dokładność transjentów oraz liniowość fazową,
- niskie sprzężenie zwrotne dodatkowo poprawia precyzję dynamiki,
- wykorzystanie dyskretnych obwodów elektronicznych zapewnia najwyższy poziom jakości,
- wyrafinowane obwody elektronicznej ochrony wzmacniacza przed zwarceniem, uszkodzeniem kolumn lub przewodów pozwalają na niesłyszalną pracę dzięki limiterom i przełącznikom wyjściowym,
- wyświetlacz matrycowy z dwoma liniami,
- pętla magnetofonowa do nagrywania z odstępem „po taśmie”,
- przełącznik kolumn A/B dostępny również z pilota,
- gniazdo IR do obsługi wzmacniacza, gdy brak dostępu do przedniej ścianki,
- pilot systemowy obsługujący inne urządzenia Harman Kardon

H A Harman International Company

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. Wszystkie prawa zastrzeżone. Harman Kardon jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a Design to Entertain i EzSet/EQ jest znakiem towarowym firmy Harman International Industries, Inc. ThermalTrak jest zarejestrowanym znakiem towarowym Semiconductor Components LLC.

Dane techniczne mogą się zmienić bez uprzedzenia. Niniejsza ulotka nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.