

LX503

aktywny zestaw głośnikowy

AUDAC

► Cechy

- Para 3-drożnych urządzeń głośnikowych
- Moc RMS 2 x 35 W
- Korekcja niskich i średnich częstotliwości
- Wejścia na złączach mini Jack i RCA
- Regulowane uchwyty ściennie
- Łatwa instalacji na ścianach/sufitach
- Chłodzenie za pomocą radiatora
- Wzmocnienie sygnałów liniowych
- Potencjometr do regulacji poziomu głośności



► Zastosowanie

- Prezentacje
- Instalacje audiowizualne
- Przy ekranach projekcyjnych lub telewizyjnych
- Monitoring
- Sale konferencyjne
- Biura

► Specyfikacja

| | | |
|--------------------------------|--------------------|---------|
| Moc RMS | 2 x 35 W | |
| Wzmacniacz | 70 W | |
| Czułość 1W / 1m | 88 dB | |
| SPL maxW / 1m | 101 dB | |
| Pasma przenoszenia | 80 Hz – 20 kHz | |
| Wymiary (Szer. X Wys. X Głęb.) | 178 x 240 x 193 mm | |
| Waga | 5,4 kg | |
| Przetworniki | HF | 3/4" |
| | MF | 1" |
| | LF | 5 1/4" |
| Konstrukcja | ABS | |
| Uchwyt | Stal powlekana | |
| Kolor | Czarne | LX503/B |
| | Białe | LX503/W |

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.