

# Panasonic PT-EX12KE

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	3LCD
<b>Rozdzielczość</b>	1.024 x 768 (XGA)
<b>Kontrast</b>	4000:1
<b>Jasność</b>	13000 ANSI lm
<b>Poziom szum</b>	42 dB (tryb normalny) / 39 dB (ECO)
<b>Zużycie energii</b>	940W
<b>Żywotność źródła światła</b>	6.000h (ECO, 1 lampa) / 2.000h (tryb normalny, 2 lampy)
<b>Moc/źródło światła</b>	380W x 2
<b>Zoom/Focus</b>	w zależności od obiektywu
<b>Odległość od ekranu</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Współczynnik odległości</b>	w zależności od obiektywu
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Szerokość obrazu</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Przekątna</b>	w zależności od obiektywu
<b>Lens Shift</b>	ET-ELW03: brak, ET-ELS02 pion: ±177;50% poziom ±177;10%, ET-ELW06 pion ±177;39%, pozostałe pion ±177;39% poziom ±177;10%
<b>Wejścia video</b>	5 x BNC Dodatkowy slot na kartę rozszerzeń DVI-D HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232 (in/out) USB
<b>Waga</b>	28 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	268 x 538.5 x 757 mm
<b>Wyposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>	Obiektywy Wymienny filtr
<b>Gwarancja</b>	3 lata na projektor / 3 lata (3.000h) na lampę
<b>Funkcje</b>	Color matching Corner Keystone Direct Power Off Edge Blending Filtr o wydłużonej żywotności Instalacja 360° Lens Shift Mechaniczna przesłona Nieorganicznie panele LCD Pure Color Control Sterowanie i zarządzanie przez sieć Łatwa wymiana lampy

Opcjonalne obiektywy:

ET-ELS02  
ET-ELS03  
ET-ELT02  
ET-ELT03  
ET-ELW02  
ET-ELW03  
ET-ELW04

