

SP202

dwukierunkowy projektor dźwięku

AUDAC

► Cechy

- projektor dźwięku odporny na warunki atmosferyczne
- obudowa aluminiowa
- aluminiowy grill
- ruchomy uchwyt
- do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- IP 56



► Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Hale magazynowe
- Parki rozrywki
- Parkingi
- Dworce
- Lotniska
- Budynek użyteczności publicznej

► Specyfikacja

Moc RMS	2 x 10 W
Przetworniki	2 x 5 1/4"
Odczepy transformatora	2x 10 W / 1000 Ohm
	2x 5 W / 2000 Ohm
	2x 2.5 W / 4000 Ohm
Skuteczność 1W/1m	91 dB
Pasma przenoszenia (+/- 3dB)	150 Hz – 14 kHz
IP	56
Wymiary	138 x 190 mm
Waga	2,4 kg
Obudowa	Aluminium
Grill	Aluminium
Kolor	Biały
Akcesoria w zestawie	Uchwyt

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.