

# Vivitek D5185HD

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	DLP
<b>Rozdzielczość</b>	1.920 x 1.080 (FullHD)
<b>Kontrast</b>	2000:1
<b>Jasność</b>	4200 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	33 dB (ECO) / 37 dB (tyb normalny)
<b>Zużycie energii</b>	460W (tryb normalny) / 395W (ECO) / <1W (Stand-by)
<b>Żywotność źródła światła</b>	2.000h (ECO) / 1.500h (tryb normalny)
<b>Moc/źródło światła</b>	330W
<b>Obiektyw</b>	F = 2.46 - 2.56; f = 22.82 - 28.49*
<b>Zoom/Focus</b>	1.25x / ręczny*
<b>Odległość od ekranu</b>	1.5 - 7* m
<b>Współczynnik odległości</b>	1.54 - 1.93 : 1*
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	2.18 - 2.73* m
<b>Szerokość obrazu</b>	0.77 - 4.54* m
<b>Przekątna</b>	35" - 205"*
<b>Wejścia video</b>	Component Composite Display Port DVI-D HDMI S-Video VGA (2x)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	3 x mini jack 3.5 mm 4 x RCA (2 x RCA Stereo)
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232 Trigger 12V
<b>Wbudowany głośnik</b>	3W x 2
<b>Waga</b>	8.6 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	161 x 431 x 320 mm
<b>Wyposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel zasilający Osłona obiektywu Pilot
<b>Wyposażenie opcjonalne</b>	Dodatkowa lampa Obiektywy Torba
<b>Gwarancja</b>	5 lat na projektor / 1 rok (max. 1.000 h) na lampę
<b>Funkcje</b>	Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Edge Blending Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 35°) Lens Shift Menu ekranowe w j. polskim Security bar Sterowanie i zarządzanie przez sieć Łatwa wymiana lampy

\*wartości podane dla obiektywu standardowego sprzedawanego oddzielnie

Opcjonalne obiektywy:

VL901G

VL903G

