

Vivitek D7180HD

Specyfikacja techniczna



Typ projektora	Biznes i edukacja Krótkoogniskowy
Technologia	DLP
Rozdzielczość	1.920 x 1.080 (FullHD)
Kontrast	2500:1
Jasność	3400 ANSI lm
Poziom szumu	37 dB (tryb normalny) / 30 dB (tryb ECO)
Zużycie energii	370 W (tryb normalny) / 310 W (ECO) / <1 W (Stand-by)
Żywotność źródła światła	3.000 h (tryb normalny) / 4.000 h (ECO)
Moc/źródło światła	280W
Obiektyw	F = 2.4
Zoom/Focus	brak/ręczny
Odległość od ekranu	0.024 - 0.062 (+/-10mm) m
Współczynnik odległości	0.19:1
Odległość od ekranu dla obrazu 80"	n.d. m
Szerokość obrazu	1.87 - 2.04 m
Przekątna	86" - 97"
Wejścia video	DVI-D HDMI
Wyjścia video	VGA (D-Sub15)
Wejścia audio	Mini jack 3.5 mm
Wyjścia audio	Mini jack 3.5 mm
Porty komunikacyjne	RJ-45 RS232
Wbudowany głośnik	10W
Waga	9 kg
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)	219 x 354 x 411 mm
Wypożyczenie standardowe	Baterie do pilota Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot ze wskaźnikiem laserowym Płyta CD z instrukcją obsługi
Wypożyczenie opcjonalne	Dodatkowa lampa
Gwarancja	3 lata na projektor / 1 rok (max. 1000h) na lampę projekcyjną*
Funkcje	3D Ready Auto-Setup Bezfiltrowy układ chłodzenia BrilliantColor Kensington Lock Korekcja Keystone (w pionie +/- 15°) Menu ekranowe w j. polskim Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb tablicy kolorowej Zabezpieczenie kodem PIN Łatwa wymiana lampy

*możliwość bezpłatnego rozszerzenia do 5 lat gwarancji na projektor oraz do 3 lat (max. 2000 godzin) gwarancji na lampę przez szkoły i jednostki edukacyjne. Rozszerzenie wymaga rejestracji na <http://www.vivitek.pl/rejestracja>